

Vill hyresgästen ut... ...och du upp?



En totallösning från:



AB HENRIKSBERGS VERKSTÄDER

Allt inom ventilation • Reparation, service och tillverkning av värme och kylbatterier



Går att montera i dom flesta befintliga stegskåp, då konstruktionen är mycket flexibel.



Stegen är mycket stabil och säker i utfällt läge.



Infästningsdel plus steg omonterad.



Infästningsdelen med steg monterad.

STEGKONSTRUKTIONEN ÄR MÖNSTERSKYDDAD

MONTERINGSBESKRIVNING

- ① Skär bort befintliga stegpinnar så nära som möjligt.
- ② Skär bort befintliga gångjärn och låsbleck. OBS! Låsbleck sparas.
- ③ Distansramen skruvas på plats i lod och våg. Med 6mm bult, antal 6st.
- ④ Stege med gångjärn monteras på sina bultar.
- ⑤ Stoppvajer, 2 st, monteras och anpassas så att plattformen på stegen blir horisontell i utfällt läge.
- ⑥ Stegens låstropp fästes i platt väggen med gummiexpander.
- ⑦ Extra fotstöd, med gångjärn, proppas i betongsargen. Fotstödet placeras i hörn så att det får stöd på två sidor.
- ⑧ Handtag skruvas fast på närmaste takstols stötta. (Om avståndet är för stort monteras en extra stötta för handtaget).
- ⑨ Den långa kroken, för att kunna dra undan stegen, fästes på takstolsstötan.

Stegen fälls lätt in och ut från vinden, så att lägenhetsdörren ej blockeras.

ÖVRIGT

Anslag om att man måste dra tillbaka stegen, så den inte blockerar lägenhetsdörren, placeras väl synligt på luckans insida.

Efter slutfört arbete städas platsen noggrant.

För andra kundspecifika lösningar kontakt oss för pris- och lösningsförslag.



För vidare information:



AB HENRIKSBERGS VERKSTÄDER

Allt inom ventilation • Reparation, service och tillverkning av värme och kylbatterier

Lövbacksvägen 1 • 141 05 Huddinge • Telefon 08-88 05 50 • Telefax 08-646 77 44
www.henriksbergs-verkstader.se